

hk\) yMih\ QM@

- ° ou\ o\ † ° V@

- oświetlenie obiektów sportowych
- oświetlenie hal produkcyjnych i magazynowych
- oświetlenie terenów przemysłowych
- oświetlenie w obiektach przemysłu ciężkiego

#-#=#'



230V



50Hz



-30°/+40°



10-90%



>0,9



100 000 h



Ra 80



<20%



COB LED

Q)

#k@

#\ "

Model em-PP-xxxxK-Gyy-Zzz	j.m.	35W	50W	70W	85W	105W	135W	170W	205W	235W
		2xCOB LED	2xCOB LED	2xCOB LED	2xCOB LED	2xCOB LED	2xCOB LED	4xCOB LED	4xCOB LED	4xCOB LED
@ (E)		Z-MH35 ²	Z-MH50 ²	Z-MH70 ¹	Z-MH85 ²	Z-MH105 ¹	Z-MH135 ²	Z-MH170 ²	Z-MH205 ²	Z-MH235 ²
@		Z-TR65	Z-TR100	Z-TR100	Z-TR100	Z-TR100	Z-TR150	Z-TR150	-	-
@) ° Q@		Z-MWDA	Z-MWDA	Z-MWDA	Z-MWDA	Z-MWDA	Z-MWDA	Z-MWDA	Z-MWDA	Z-MWDA
o	lm	6615	9300	12740	14790	18795	22410	27880	31570	35250
U	lm	4729	6649	10128	11462	14566	18376	22862	26203	29258
U	lm/W	135	133	145	135	139	136	134	128	125
h	W	35	50	70	70	105	135	170	205	235

Q8-V)

- M- barwa światła, w standardzie 5000K, dostępne 4000K oraz 3000K na zamówienie
- 8 - rodzaj optyki, w standardzie G02, dostępne G01, G03, G04, G05, G06, G07, G08
- rodzaj zasilacza, w standardzie seria Z-MH, dostępne Z-TR i Z-MW
- @ 50Hz, klasa ochronności I - zasilacz EXHD typu „heavy duty” z 2-stopniową regulacją mocy (50%/100%)
- zasilacz EXHD typu „heavy duty” z 3-stopniową regulacją mocy (40%/60%/100%)
- @ 50/60 Hz, klasa ochronności II - zasilacz stałoprądowy typu „outdoor” bez możliwości sterowania
- zasilacz stałoprądowy typu „outdoor” z funkcją sterowania DALI

LED provided by Samsung



\") \ † ° @J \ Vu™

o stalowy uchwyt, \ ekstrudowane aluminium anodowane w kolorze naturalnym / szkło optyczne polerowane hartowane

	mm	430x150x90	430x150x90	430x150x90	430x150x90	430x150x90	630x150x90	830x150x90	830x150x90	830x150x90
†	kg	5,5	5,5	6,0	6,0	6,5	8,4	11,0	12,1	12,3

MD ° @#-ku' 7@Mu'



5 lat gwarancji



klasa I



IP66



LM80



Pb free



y-



y-



IK 10

u' h' MD o- ° @\ -o' Sp† @uS'

rozsył światła: opcja G01

rozsył światła: opcja G02

rozsył światła: opcja G03

rozsył światła: opcja G06

rozsył światła: opcja G07

