

# EM-HALA HERMETIC 35 W

Kosz mleczny, obudowa szara, klipsy plastikowe lub metalowe.

em-HALA HERMETIC 35W to wysoce zaawansowana, lekka i ultraodporna lampa do zastosowania w przemyśle. Świeci wydajnie, naturalnie i oszczędnie dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań konstruktorskich Micoled, autorskiego zasilacza o wydajności 97% oraz nowoczesnych diod LED.

- Spełnia wymagania dyrektyw UE
- Oddaje barwy, jak naturalne światło słoneczne
- Najwydajniejszy „hermetyk” z kloszem mlecznym



## Zastosowanie:

- Magazyny
- Hale produkcyjne
- Garaże podziemne



143 lm/W



IP 65  
hermetyczna  
i lekka



Szybki montaż dzięki  
złączce CLICK IN



Unikalny, autorski  
zasilacz Micoled  
o sprawności 97%



Najnowsza  
generacja diod  
LED SAMSUNG

|   |   |
|---|---|
| Źródło światła                                  | <b>144 LM281D+ LED<br/>provided by SAMSUNG</b>  |
| Napięcie zasilające                             | 230 V   |
| Częstotliwość znamionowa zasilania              | 50 Hz   |
| Współczynnik mocy                               | >0,99   |
| Maksymalny strumień świetlny<br>oprawy          | 4 991 lm  |
| Maksymalna skuteczność świetlna<br>oprawy       | 143 lm/W  |
| Pobór mocy (+/-5%) Tj90°C                       | 35 W  |
| Barwa światła                                   | 4 000 K   |
| Kąt rozsyłu światła                             | 135°x110°   |
| Temp. pracy / przechowywania                    | -20°C do +45°C / +10°C do +60°C   |
| Wilgotność otoczenia                            | 10%-90%RH   |
| Trwałość źródła światła L80B10                  | >60 000   |
| Klasa szczelności / ochronności /<br>odporności | IP65 / I kl. / IK07   |
| Sposób montażu                                  | UCHWYT MONTAŻOWY DO SUFITU,<br>dławica typu "dick in"                                 |
| Wymiary zewn. w mm / waga w kg                  | 1200 x 95 x 85 / 1,5  |
| Obudowa / układ optyczny                        | KORPUS PMMA - SZARY / KLOSZ PMMA - MLECZNY<br>klipsy plastikowe lub stalowe           |
| Zasilacz  | MICOLED, PFC (POWER FACTOR CORRECTION),<br>ZVS (ZERO VOLTAGE SWITCHED), sprawność 97% |

MICOLED to wysoka wydajność, niższe koszty, 100% polska produkcja. Nasze lampy to wydajna i bezpieczna praca, niższe koszty oświetlenia oraz solidna jakość na lata od polskiego producenta.

**Zacznij oświetlać  
taniej, wydajniej  
i bezawaryjnie.**